



FLENSADAPTER VOOR POLYETHYLEEN BUIZEN

- ✓ Waterdicht en mechanische sluiting.
- ✓ Axiale bewegingen van buissystemen (bijv. grondverzakking/temperatuurverschillen) kunnen opgevangen worden door de grijpring.
- ✓ Multi Range, geschikt voor buisdiameters vanaf 63 mm tot 315 mm.
- ✓ Geschikt voor PVC buizen.
- ✓ PN-10 en PN-16 werkdruk.
- ✓ Flens:
 - Volgens norm: EN 1092-2 PN10/PN16
 - Volgens norm: ANSI-150 tot DN-400
 - Volgens norm: BSTD tot DN-400 (behalve voor DN-250)
- ✓ GGG-50 nodulair gietijzer.
- ✓ 250 μ EPOXY coating.
- ✓ Voorzien van: DACROMET gecoate bouten, moeren en revetten (A2 mogelijk) en EPDM rubber dichting.
- ✓ Gripring gemaakt van staal.

FLANGE ADAPTER FOR POLYTHENE PIPES

- ✓ Leakproof and mechanical locking.
- ✓ Mechanical locking by a grip ring in order to avoid pipe's axial movement.
- ✓ Wide range of diameters covering pipes from 63 to 315 millimeters.
- ✓ Suitable for PVC pressure pipes.
- ✓ PN-10 and PN-16 operating pressure.
- ✓ Flanges:
 - Acc. to EN 1092-2 PN10/PN16
 - Acc. to ANSI-150 up to DN-400
 - Acc. to BSTD up to DN-400 (except for DN-250)
- ✓ GGG-50 nodular cast iron.
- ✓ 250 μ EPOXY average coating.
- ✓ Equipped with DACROMET coated bolts, nuts and washers, and EPDM rubber seal.
- ✓ Grip ring made of steel.